

## Pole LED

**!** \* Wij raden u aan de unit en grondkabels te laten installeren door een erkend installateur

### Installatie

**- Zorg voor een 24V DC aansluiting onder aan de mast**

TIP een juiste voeding met spatwaterdichte voedingskast kan bijbesteld worden via uw dealer

**- De kabel welke uit de mast komt dient in de grond opgelast te worden**

TIP door gebruik van de \*Kabel koppeling welke via uw dealer bijbesteld kunnen worden vergemakkelijkt u dit proces, d.w.z. gebruik van een gietmof is niet noodzakelijk

**- Wij raden u aan om een extra Kabel koppeling in de mast te monteren om de unit bij onderhoud o.i.d. te kunnen demonteren**

Hiermee voorkomt men dat de bestaande grondkabel opgegraven dient te worden

**- Maak gebruik van een mantelbuis welke van de mast de grond in gaat om uw bekabeling te beschermen**

**Zorg voor voldoende overlengte van de kabel, deze kan weggewerkt worden in de mast en vergemakkelijkt het kantelen**

Tevens kan hiermee bij schade aan de bekabeling gemakkelijk een nieuwe verbinding worden gemaakt.

**Zorg voor voldoende ruimte tussen mast en grond bij (de)montage van de unit zodat de unit niet rust op de grond!**

Hiermee voorkomt men beschadigingen aan de lichtunit

### technische gegevens

• Materiaal	Aluminium	• Lichtkleur	5000 Kelvin	• Levensduur LEDs	+ 35.000
• Vermogen	25 Watt	• Ingangsspanning	24 volt DC	• Lengte kabel	7 meter
• Aantal LEDs	12 stuks CREE®	• Openingshoek	11° en 20°	• Garantie	1 jaar

### Bij te bestellen materialen via uw dealer



LED voeding met spat-waterdicht voedingskast (incl. wartels)



Kabelkoppeling waterdicht (ip68)



Kabelkoppeling "T" waterdicht (ip68)

#### Aanbevolen koppelingen per mast

1 mast:	 1x		
2 masten:	 2x	 1x	
3 masten:	 3x	 2x	

**PoleLed®**  
Leds go round



IP65

